



CODICE	L (MM)	P (MM)	H (MM)	TEGLIE 60x80	TEGLIE 60x40	(V/N/Hz)	GAS	POTENZA	PREZZO
FPL/1000	810	1060	2100	18	36	230V MONOFASE	R452A	1500 W	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Realizzato in acciaio inox 304 con base sottostante, cielo e schienale esterni in LZ430
- Impianto a valvola termostatica
- Impianto con possibilità di utilizzo in modalità: solo freddo, solo caldo o ciclo completo
- Pannello touch per controllo della temperatura
- Temperatura di lavoro -10°/+45° C
- Umidità controllata dal 55% al 95%
- Aeroevaporatore con trattamento cataforesi della batteria per evitare un logoramento precoce dell'impianto
- Evaporatore carenato all'interno del mobile
- Unità condensatrice tropicalizzata
- Sbrinamento automatico
- Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC iniettato ad alta pressione con densità 42kg/m3
- Spessore della coibentazione 80mm per un maggiore isolamento
- Porte reversibili a chiusura automatica con guarnizione magnetica
- Refrigerazione ventilata
- Angoli interni arrotondati
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza mm 110/170 o ruote (su richiesta)
- Prericetta con orario di infornamento 24/48/72 ore
- Gestione programmi automatici composti da 5 fasi impostabili:
 - 1) *Abbattimento*
 - 2) *Conservazione*
 - 3) *Risveglio*
 - 4) *Lievitazione*
 - 5) *Ritardo infornamento*

RETARDER PROVER CABINET



CODE	L (MM)	D (MM)	H (MM)	TRAYS 60x80	TRAYS 60x40	(V/N/Hz)	GAS	POWER	PRICE
FPL/1000	810	1060	2100	18	36	230V	R452A	1500	

PRODUCT FEATURES:

- Made of AISI 304 stainless steel, with base, top panel, and external back panel in LZ430.
- Thermostatic expansion valve system.
- System with operating modes: cooling only, heating only, or full cycle.
- Touch panel for temperature control.
- Operating temperature: -10°C / +45°C.
- Humidity control: 55% to 95%.
- Air evaporator with cataphoresis-treated coil to prevent premature system wear.
- Cased evaporator inside the cabinet.
- Tropicalized condensing unit.
- Automatic defrosting.
- High-pressure injected polyurethane insulation, CFC- and HCFC-free, density 42 kg/m³.
- Insulation thickness: 80 mm for enhanced thermal performance.
- Reversible self-closing doors with magnetic gasket.
- Ventilated refrigeration.
- Rounded internal corners.
- Height-adjustable stainless steel feet (110/170 mm) or castors on request.
- Preset program with baking time at 24/48/72 hours.
- Management of automatic programs consisting of 5 configurable phases:
 - 1) *Blast chilling*
 - 2) *Storage*
 - 3) *Wake-up*
 - 4) *Proofing*
 - 5) *Baking delay*